

TK11

太空大金刚

TAIKO KONG

QUANSHENG 泉盛 | 30



支持双接收

接收频段

0.153~1160MHz

发射频段

50~54MHz

136~174MHz/350~490MHz

支持接收

AM

SSB

FM

万能/智能破码



10瓦大功率

10W

NOAA (支持SAME解码)



频谱仪
频率计



魔音



SRRC



FC

CE

安装位置



T 型天线接收 :0.153-18MHz

高增益天线 50/144/430MHz

短波天线 (用户自行选购)
短波接收频段 :18~32MHz
短波接收 / 发射频段 :25~29.8MHz

优势功能

双接收

接收频段 : 0.153~1160MHz

发射频段 : 50~54MHz、
136~174MHz、350~490MHz

支持 AM,SSB,FM 接收

万能 / 智能破码

10 瓦大功率

NOAA(支持 SAME 解码)

频谱仪

魔音 (娃娃音 / 外星人)

特色功能

中文信道名称

自定义开机图片

通话结束音 (支持个性化自定义)

场强

频率计

5Tone 选呼

自定义 VFO 扫描范围

999 个信道

座充充电和 TYPE-C 充电

大容量电池 2500mAh

基本功能

中文 / 英文菜单

无线整机复制

紧急报警

10 组语音加密 (扰频)

开机密码保护

降噪功能

即呼信道

跨段对讲功能

DTMF ANI

DTMF 选呼 (个呼、组呼、全呼)

发射 1750 信号

频率、信道模式转换

语音报号 (中、英文)

多种扫描

照明功能

键盘锁

远程遥毙、激活功能

背光自动关闭选择时间

高、中、低功率选择

多种步进频率

现场编程

初始化设置

可电脑编程

信令 CTCSS/DCS

VOX 声控发射功能

繁忙禁发

信道号、信道频率、信道名称 多种显示方式

信道扫描添加

大屏幕点阵 LCD 显示

中转台转发证实功能

监听功能

本机示意图



标准配件

电池



正反面图

高增益天线



T 型天线



电源适配器



充电器



挂绳



背夹



可选配件


手咪



耳机



美规 / 欧规 / 英规 / 澳规 / 中规充电器



一般规格

信道数	999
NOAA 信道数	10
FM 收音机存台数	32
电压	7.4V
电池容量	2500mAh
尺寸	126mm X 58mm X 34.5mm
重量	289g
屏幕	1.44 寸 冰蓝色
按键	正面 19 个按键, 左侧 2 个 PTT 键, 2 个快捷键
喇叭	16 欧 1W
照明功能	支持
工作温度	-20°C ~60°C
天线阻抗	50Ω
频率稳定度	±1ppm
调制方式	FM:11KOF3E(12.5KHz) 16KOF3E(25KHz)
充电方式	座充 /Type-C 充电

发射部分

发射频段	50~54MHz ≤ 5W 136~174MHz ≤ 10W 350~490MHz ≤ 10W
发射功率	10W
发射电流	≤ 2.5A
最大频偏	≤ 5KHz(25KHz), ≤ 2.5KHz(12.5KHz),
调制失真	≤ 5%
杂散分量	≤ 7.5uW
临道功率	70dB(25KHz),60dB(12.5KHz)
残余调制	40dB

接收部分

接收频段	0.153~1160MHz
FM 参考灵敏度	-121dBm
WFM 参考灵敏度	-108dBm
AM 参考灵敏度	-100dBm
音频功率	≥ 0.5W
音频失真	≤ 10%



福建泉盛电子有限公司·中国福建省·(泉州)南安市霞美镇邱钟工业区 82 号

WWW.QSFJ.COM
(全国客服热线) 4006-366-825